

INARCO® KL-02GB

INARCO® KL-02GB ist ein VOC-freies Produkt zum Entfernen von ausgehärteten und eingetrockneten 2K-Lacken und Klebern. Mit diesem Produkt ist es möglich, nebst der Kennzeichnungsfreiheit und einer WGK von 1, hartnäckigste 2K-Systeme zu entfernen, z.T. auch bei Raumtemperatur.

Bei INARCO® KL-02GB handelt es sich um eine absolute Produktneuheit, vor allem im Bereich der ausgehärteten 2K-Systeme, ohne dabei auf „gefährliche“ Chemikalien zurückgreifen zu müssen.

Einsatzgebiet:

Farben, Lacke und Kleber, v.a. im eingetrockneten bzw. ausgehärteten Zustand

Anwendung:

- Tauchbäder, auch im Kreislauf (für den gewünschten Bodensatz benötigt es je nach Zusammensetzung 10-30 Minuten Standzeit)
- Spritz- und Bürstanlagen (schaumarm)
- Ultraschall-Anlagen
- manuell

Eigenschaften:

- o geringe Entsorgungskosten (Bodensatz, ca. 1/4), kein zusätzliches Abwasser, da permanent verwendbar
- o sehr hohe Effizienz, vergleichbar mit Lösemittel wie Aceton, Verdünner, usw.
- o keine Verluste durch Verdampfen, keine Geruchsbelästigung
- o nicht entzündlich
- o keine zusätzliche VOC-Abgabe
- o kein Gefahrengut, hohe Umwelt- und Arbeitssicherheit
- o nicht geeignet für lösemittellempfindliche Materialien (vorher Materialverträglichkeit prüfen!)

Anwendungskonzentration:

- o 20 - 50%

Anwendungstemperatur:

- o 20 – 80°C

pH-Wert:

- o pH-Wert (5%ige Lösung) 5.0 – 7.0

Geeignet für:

Korrosions- und lösemittelunempfindliche Materialien wie Glas, Keramik, Metalle aller Art

Haftungsausschluss

Alle Angaben über das Produkt beruhen auf dem derzeitigen Wissensstand. Die Angaben befreien den Anwender jedoch nicht davon, sich durch eigene Tests Wissen bezüglich Materialverträglichkeit und Wirksamkeit einzuholen. Die Ansprüche an das Produkt sind sehr individuell und können deshalb nicht verallgemeinert werden. Es können somit keine Garantie- oder Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

Stand: 01.01.2022