

# INARCO® ZV-22KL

INARCO® ZV-22KL ist ein VOC-haltiges (<20%), aber nicht brennbares Produkt zum Lösen von vor allem ausgehärteten und eingetrockneten 2K-Lacken und Klebern. Das Produkt hinterlässt keinen schmierigen Film nach dem Trocknen und setzt die abgelösten Farben/Lacke am Boden ab. Entsorgt werden muss dann nur der Bodensatz, mit dem Rest kann dauerhaft weitergearbeitet werden. Bei nachlassender Leistung kann diese durch „Nachschärfen“ wieder erhöht werden.

## **Einsatzgebiet:**

Farben, Lacke und Kleber, v.a. im eingetrockneten bzw. ausgehärteten Zustand, auch 2K-Systeme

## **Anwendung:**

- Tauchbäder, auch im Kreislauf (für den gewünschten Bodensatz benötigt es je nach Zusammensetzung 10-30 Minuten Standzeit)
- Spritz- und Bürstanlagen (schaumarm)
- Ultraschall-Anlagen
- manuell

## **Eigenschaften:**

- o geringe Entsorgungskosten (Bodensatz, ca. 1/4), kein zusätzliches Abwasser, da permanent verwendbar
- o sehr hohe Effizienz, vergleichbar mit Lösemittel wie Aceton, Verdünner, usw.
- o keine Verluste durch Verdampfen, keine Geruchsbelästigung
- o nicht entzündlich
- o kein Gefahrengut, hohe Umwelt- und Arbeitssicherheit
- o nicht geeignet für lösemittelempfindliche Materialien (vorher Materialverträglichkeit prüfen!)

## **Anwendungskonzentration:**

- o 20 - 50%

## **Anwendungstemperatur:**

- o 20 – 80°C

## **pH-Wert:**

- o pH-Wert (1%ige Lösung) 6.5 – 7.5

## **Geeignet für:**

Korrosions- und lösemittelunempfindliche Materialien wie Glas, Keramik, Metalle aller Art

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben über das Produkt beruhen auf dem derzeitigen Wissensstand. Die Angaben befreien den Anwender jedoch nicht davon, sich durch eigene Tests Wissen bezüglich Materialverträglichkeit und Wirksamkeit einzuholen. Die Ansprüche an das Produkt sind sehr individuell und können deshalb nicht verallgemeinert werden. Es können somit keine Garantie- oder Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

Stand: 01.01.2022